

# BCS-160

Počítačka bankovek



## Profesionální a rychlá

Ribao BCS-160 je dvoupříhrádková počítáčka bankovek s nejvyšším stupněm kontroly pravosti bankovek.

Vhodná je pro banky instituce s velkým množstvím hotovosti.



## FUNKCE

Ribao BCS 160 je profesionální počítačka a třídička bankovek (s postupným vytřídováním), která ověří, spočítá a roztřídí bankovky více měn i v režimu mix. Pomocí funkce dávkování lze nastavit počet bankovek, po kterém počítačka zastaví. Počítačka má také funkci akumulace napočítaného množství a počítání lze spouštět automaticky nebo manuálně. K počítačce je také možné připojit externí displej a externí tiskárnu. Zařízení má automatický kryt na spočítané bankovky, který snižuje prašnost v jeho okolí, což zvyšuje komfort používání.

## OVLÁDÁNÍ

Ribao BCS 160 se ovládá pomocí navigačních tlačítek kolem displeje. Na 3,5palcovém TFT displeji přitom vidět režim počítání, zvolenou měnu a hodnotu spočítaných bankovek.

## DETEKCE FALZIFIKÁTŮ

Ribao BCS 160 disponuje pěti různými senzory pro ověření pravosti bankovek: UV senzor pro kontrolu kvality a pravosti papíru, MG senzor pro kontrolu přítomnosti, množství a umístění magnetických prvků na bankovkách, MT senzor pro detekci a kontrolu kovových prvků, IR pro kontrolu ochranných znaků v infračerveném spektru, Dual CIS pro kontrolu metodou skenování a porovnávání obrazů a snímání sériových čísel. Zařízení má certifikát ECB.

## SPECIFIKACE

<b>Model</b>	<b>Použití</b>	<b>Rozměry (š x h x v)</b>
Ribao BC-160	Počítačka bankovek	315 x 330 x 330 mm
<b>Rychlost počítání</b>	<b>Rychlost ověřování</b>	<b>Kapacita podavače</b>
800 - 1 200 ks /min.	800 - 1 200 ks / min.	500 ks
<b>Kapacita zásobníku</b>	<b>Detekce padělků</b>	<b>Rozměry bankovek</b>
200 ks	UV, MG, MT, IR, Dual CIS	100 - 175, 50 - 90
<b>Displej</b>	<b>Počet měn</b>	<b>Počítání mixu</b>
3,5" barevný TFT	8 (standard) - >40 (max.)	Ano
<b>Orientácia bankovek</b>	<b>Příkon</b>	<b>Hmotnost</b>
4 směry	Méně než 70 W	13 kg
<b>Napájení</b>	<b>Možnosti připojení</b>	<b>Upgrade</b>
220 V, 50Hz	RS232, USB, WLAN	RS232
<b>Dávkování</b>		
1 - 199 ks		