

SMARTtill

Inteligentní pokladní zásuvka



Jednoduchá a revoluční

SMARTtill Solution® představuje novou revoluci v oblasti řízení hotovosti, která umožňuje snížit ztráty hotovosti, snížit náklady pro manipulaci s hotovostí a zvýšit produktivitu prodejny.



FUNKCE

Inteligentní pokladní zásuvka SMARTtill zachycuje v reálném čase všechny hotovostní aktivity na daném místě a sladuje je s realizovanými prodejmi. Sběr informací nemá časový vliv na průběh maloobchodní transakce.

Zařízení lze integrovat s vaším pokladním hardwarem nebo pokladní aplikací. Data z jednotek SMARTtill lze vložit do jakékoli vhodné databáze a použít k podpoře inteligentní správy hotovosti, umožňující přehled o pokladně v reálném čase prostřednictvím nových nebo stávajících back office systémů.

Příklady informací, které jsou k dispozici pro každou jednotku SMARTtill: aktuální stav hotovosti, stav hotovosti v porovnání s optimálním stavem, požadavek na doplnění hotovosti, hodnota doplněné hotovosti, různá upozornění na výběry hotovosti, chyby a údaje o nesrovnalostech hotovosti podle transakce, změny pokladníků, času a data.

VLASTNOSTI

Provoz

Eliminace manuálního počítání hotovosti v pokladně a zkrácení doby vyšetřování hotovostních ztrát. Přerozdělení pracovní síly pro lepší zážitek z nakupování.

Prevence dat

Kompletní kontrola nad hotovostními transakcemi.
Schopnost integrace kamerového systému pro přesné zjištění nesrovnalostí.
Snížení hotovostních ztrát až o 90%.

Pokladna

Snížení poplatků za přepravu hotovosti.
Reinvestice „mrtvé“ hotovosti.

Analýza údajů

Bezpečnostní upozornění na chyby hotovostních transakcí, výběry, doplnění a převzetí hotovost přepravní službou. Prediktivní analýza; údaje o výkonnosti pokladen, sektorů a prodejen.

ASPEKTY ZÁSUVKY

6 vážitelných přihrádek s jednou další přihrádkou na „jiné“ platební prostředky.
5 vážitelných přihrádek na mince.
K dispozici také pro americké dolary.
Snímače vkládání pod každou přihrádkou na mince a bankovky.
Maximální reálná hodnota mincí: \$163.60.
Max. počet bankovek v každé přihrádce: 120.

ROZHRANÍ

Standardní vysouvací pokladní zásuvka.
Komunikační porty RS232, USB a TCP/IP.
Při používání protokolu TCP/IP by se měl používat ethernetový kabel s feritovým filtrem.

SPECIFIKACE

Model	Použití	Rozměry
APG SMARTtill	Pokladní zásuvka	441 x 422 x 120 mm
Konstrukce/barva	Životní cyklus	Montáž
Robustní ocelová konstrukce dostupná v černé barvě	Testováno na minimálně 1 milion transakcí	Zařízení pro připevnění šroubů v základně
Napájení	Soulad s předpisy emise	Soulad s předpisy odolnosti
12V - 40V DC při 6 W volitelné napájení přes Ethernet (802.3at)	EN55032: 2012/AC: 2013 ICES-003, vydání 6, 2016, aktualizováno 2017 FCC část 15 oddíl B	EN55024:2010