



Vision22

Kompaktní samoobslužný kiosek

Inovativní a modulární

Kombinovaný samoobslužný kiosek Vision22 je navrhnutý s ohledem na potřeby prodejen, které plánují umožnit zákazníkům příjemný zážitek z nakupování a samoobslužného procesu placení. Vision22 nabízí mnoho různých způsobů přizpůsobení podle požadavků klienta.



POPIS

Dotyková obrazovka je odolná vůči stříkající vodě a prachu, což ji dělá vhodnou pro různé průmyslové prostředí. 21,5" FHD průmyslový dotykový displej s technologií True-flat PCAP poskytuje vysoko citlivé a přesné ovládání. Zařízení je vybavené účinným chladicím systémem a antireflexní úpravou obrazovky, která minimalizuje odrazy a zlepšuje viditelnost.

Zámek stojanu a zámek tiskárny zvyšují bezpečnost, přičemž kabeláž je elegantně vedená ve skrytých a bezpečných kanálech, což zaručuje čistý a uspořádaný vzhled. Mini PC je lehce vyměnitelné a nabízí bohaté možnosti připojení prostřednictvím různých I/O portů. Kiosek je navržený pro nepřetržitý bezobslužný provoz 24/7.

SPECIFIKACE PRO PROCESOR INTEL ELKHART LAKE CELERON

Model Vision22	Použití Samoobslužný platební kiosek	CPU Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2.0GHz (do 2.6 GHz)
Systémová paměť 1 x DDR4, SO - DIMM 4GB (Max. 32 GB)	Úložiště 1 x mSATA/M.2 SSD 128GB	Operační systém Windows 11/10 LTSC Ubuntu 20.0.4
Velikost LCD obrazovky 21.5" 410x100x814 mm	Jas 250cd/m ² ~350cd/m ²	Rozlišení 1920 x 1080
Provozní teplota 0°C – 50°C (20% - 90% RH)	Skladová teplota -20°C – 70°C (10% - 90% RH)	Dotyková obrazovka True-Flat Projected Capacitive Touch
Tiskárna 3" termotisk s autořezačkou	Reproduktor 2 x 2w	VGA/HDMI Ano, 1x
LAN 1 x LAN (10/100/1000Mb)	Sériový port 1x DB9 (RS-232)	DC-IN/Power Switch Ano, 1x
USB 2x 3.0, 6x 2.0	Audio Ano, 1x	Možnosti uchycení závěsný systém, stolní stojan, samostatně stojací
Rozměry stojanu 120x85x1200mm	Rozměry podstavce 480x480x6mm	Volitelné WiFi, kamera, senzor přiblížení, skener, MSR, čtečka NFC/RFID, status light,

SPECIFIKACE PRO PROCESOR INTEL LAKE CORE i3

Model Vision22	Použití Samoobslužný platební kiosek	CPU Intel Tiger Lake Core i3-1115G4 3.0GHz (do 4.1 GHz)
Systémová paměť 1 x DDR4, SO - DIMM 4GB (Max. 32 GB)	Úložiště 1 x mSATA 128GB	Operační systém Windows 11/10 LTSC Ubuntu 20.0.4
Velikost LCD obrazovky 21.5" 410x100x814 mm	Jas 250cd/m ² ~350cd/m ²	Rozlišení 1920 x 1080
Provozní teplota 0°C – 50°C (20% - 90% RH)	Skladová teplota -20°C – 70°C (10% - 90% RH)	Dotyková obrazovka True-Flat Projected Capacitive Touch
Tiskárna 3" termotisk s autořezačkou	Reproduktor 2 x 2w	VGA/HDMI Ano, 1x
LAN 1 x LAN (10/100/1000Mb)	Sériový port 1x DB9 (RS-232)	DC-IN/Power Switch Ano, 1x
USB 4x 3.0, 6x 2.0	HDMI Ano, 2x	Možnosti uchycení závěsný systém, stolní stojan, samostatně stojací
Rozměry stojanu 120x85x1200mm	Rozměry podstavce 480x480x6mm	Volitelné WiFi, kamera, senzor přiblížení, skener, MSR, čtečka NFC/RFID, status light,

SPECIFIKACE PRO PROCESOR INTEL LAKE CORE I5

Model Vision22	Použití Samoobslužný platební kiosk	CPU Intel Tiger Lake Core i5-1135G7 2.4GHz (do 4.2 GHz)
Systémová paměť 1 x DDR4, SO - DIMM 4GB (Max. 32 GB)	Úložiště 1 x mSATA 128GB	Operační systém Windows 11/10 LTSC Ubuntu 20.0.4
Velikost LCD obrazovky 21.5" 410x100x814 mm	Jas 250cd/m ² ~350cd/m ²	Rozlišení 1920 x 1080
Provozní teplota 0°C – 50°C (20% - 90% RH)	Skladová teplota -20°C – 70°C (10% - 90% RH)	Dotyková obrazovka True-Flat Projected Capacitive Touch
Tiskárna 3" termotisk s autořezáčkou	Reproduktor 2 x 2w	VGA/HDMI Ano, 1x
LAN 1 x LAN (10/100/1000Mb)	Sériový port 1x DB9 (RS-232)	DC-IN/Power Switch Ano, 1x
USB 4x 3.0, 6x 2.0	HDMI Ano, 2x	Možnosti uchycení závěsný systém, stolní stojan, samostatně stojací
Rozměry stojanu 120x85x1200mm	Rozměry podstavce 480x480x6mm	Volitelné WiFi, kamera, senzor přiblížení, skener, MSR, čtečka NFC/RFID, status light,

SPECIFIKACE PRO PROCESOR RK3568

Model	Použití	CPU
Vision22	Samooobslužný platební kiosk	RK3568 2.0GHz

Systémová paměť	Úložiště	Operační systém
DDR4,4G	eMMC 32G	Android 11

Velikost LCD obrazovky	Jas	rozlišení
21.5" 410x100x814 mm	250cd/m ² ~350cd/m ²	1920 x 1080

Provozní teplota	Skladová teplota	Dotyková obrazovka
0°C – 50°C (20% - 90% RH)	-20°C – 70°C (10% - 90% RH)	True-Flat Projected Capacitive Touch

Tiskárna	Reproduktor	CR
3" termotisk s autořezáčkou	2 x 2w	1xRJ12

LAN	Sériový port	DC-IN/Power Switch
1 x LAN (10/100/1000Mb)	2xRJ50 TTL+ 1xDB9+1xRJ11	Ano, 1x

Rozměry stojanu	Rozměry podstavce	USB
120x85x1200mm	480x480x6mm	2x 3.0, 6x 2.0

Možnosti uchycení	Volitelné
závěsný systém, stolní stojan, samostatně stojací	WiFi, fotoaparát, senzor přiblížení, skener, MSR, čtečka NFC/RFID, status light, větráky, jističe,